



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPS1340Bw (Black Edition)

5100063119

Startseite >> Katalog >> Produkte >> Verdichtung >> Vibrationsplatten >> Vorwärtslaufende Vibrationsplatten >> **BPS1340Bw (Black Edition)**



BPS1340Bw (Black Edition)

Materialnummer 5100063119

Vorwärtslaufende Vibrationsplatte mit Wassertank für die Boden- und Asphaltverdichtung. Mit Briggs & Stratton-Benzinmotor.

Produktdetails

- Hervorragende Fahreigenschaften: Egal ob auf Asphalt oder Boden – die BPS lässt sich mühelos manövrieren und liefert einwandfreie Oberflächen.
- Saubere Abschlüsse an Bordsteinkanten sind aufgrund des eckigen Seitenprofils der Grundplatte leicht hergestellt.
- Der Führungsbügel spricht auf Lenkbewegungen klar an und erzielt dennoch niedrige Hand-Arm-Vibrationen von weniger als 5 m/s², was ein langes und komfortables Arbeiten ermöglicht.
- Einfacher Transport: Eine große Kranöse und breite, ergonomisch gestaltete Tragegriffe machen das Versetzen und Verladen der Maschine einfach und komfortabel.
- Wartungsfrei: Die BPS-Reihe ist mit einem extrem robusten Keilriemen ausgestattet und verfügt über Lager mit Lebensdauerschmierung. Damit ist sie praktisch wartungsfrei.
- Zubehöre, separat erhältlich: Radsatz und Pflastergleitvorrichtung runden die Einsatzmöglichkeiten ab.

Lieferumfang

- Vibrationsplatte
- Betriebsanleitung

Technische Daten

BPS1340Bw (Black Edition)

MECH. ANGABEN

Breite	400 mm
Höhe	663 mm
Betriebsgewicht	75,0 kg
Länge Deichsel in Arb.stell.	930 mm
Unterfahrhöhe	663 mm

UMWELTKENNDATEN

Schalldruckpegel LpA	95,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	104,0 dB(A)
Schallleistung LWA, garantiert	105,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gem. Wert)	4,6 m/s ²
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4
Lagertemperaturbereich	-15 - 40 °C
Betriebstemperaturbereich	-15 - 45 °C
Messunsicherheit HAV	0,5 m/s ²

VERBRENNUNGSMOTOR

Motortyp	Ottomotor
Nennleistung	2,6 kW, 2,6 kW
Nenndrehzahl	3.600 1/min, 3.600 1/min
Norm (Nennleistung)	SAE J1940
Zylinder	1

Hubraum	127 cm3
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	XR550_G1JDGS.1271EU_U14-083132
Kühlung	Luftkühlung
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Luftfilter	Trockenluftfilter
Verbrennungsverfahren	viertakt
Schräglage max.	15,0 °
Gemischaufbereitung	Vergaser
Ölspezifikation	SAE 5W-30
Ölfüllung max.	0,60 l
Ölfüllung min.	0,60 l
Leistung max.	2,6 kW
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Betriebsdrehzahl	3.600 1/min
Norm (Betriebsleistung)	SAE J1940
Obere Motorendrehzahl o. Last	3.600 1/min
Zündkerze(n) Typ	Torch F6TC
Ölmenge max. mit Filterwechsel	0,60 l
Starter Typ	Reversierstarter
CO2 (NRSC)	805,00 g/KWh

MECH. LEISTUNGSANGABEN

Steigfähigkeit	36,4 %
Zentrifugalkraft	13,000 kN
Kraftübertragung	FKR
Flächenleistung	624 m2/h
Schwingungen	5.880 1/min
Vorlauf	26,00 m/min
Schwingungen (Hz)	98,0 Hz

VERBRENNUNGSMOTOR

Motortyp	Ottomotor
Nennleistung	3,5 hp, 3,5 hp
Nenndrehzahl	3.600 1/min, 3.600 1/min
Norm (Nennleistung)	SAE J1940
Zylinder	1
Hubraum	7,8 in3
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	XR550_G1JDGS.1271EU_U14-083132
Kühlung	Luftkühlung
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Luftfilter	Trockenluftfilter
Verbrennungsverfahren	viertakt
Schräglage max.	15,0 °
Gemischaufbereitung	Vergaser
Ölspezifikation	SAE 5W-30
Ölfüllung max.	0,2 gal us
Ölfüllung min.	0,2 gal us
Leistung max.	3,5 hp
Drehzahl (Leistung max.)	3.600 1/min
Betriebsdrehzahl	3.600 1/min
Norm (Betriebsleistung)	SAE J1940
Obere Motorendrehzahl o. Last	3.600 1/min
Zündkerze(n) Typ	Torch F6TC
Ölmenge max. mit Filterwechsel	0,2 gal us
Starter Typ	Reversierstarter
CO2 (NRSC)	805,00 g/KWh

UMWELTKENNDATEN

Schalldruckpegel LpA	95,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	104,0 dB(A)
Schallleistung LWA, garantiert	105,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gem. Wert)	15,1 ft/s ²
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4
Lagertemperaturbereich	5 - 104 °F
Betriebstemperaturbereich	5 - 113 °F
Messunsicherheit HAV	1,6 ft/s ²

MECH. ANGABEN

Breite	15,7 in
Höhe	26,1 in
Betriebsgewicht	165,3 lb
Länge Deichsel in Arb.stell.	36,6 in
Unterfahrhöhe	26,1 in

MECH. LEISTUNGSANGABEN

Steigfähigkeit	36,4 %
Zentrifugalkraft	2.923 lbf
Kraftübertragung	FKR
Flächenleistung	6.716,7 ft ² /h
Schwingungen	5.880 1/min
Vorlauf	1,4 fps
Schwingungen (Hz)	98,0 Hz

Eigene Attribute

Modelreihe

BPS

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE.

Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf dem heutigen Wissensstand, stellen aber keine Garantie für bestimmte Produkteigenschaften dar und begründen kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.